





ED204H40(NEW)

2U 服务器机箱


应用

- 数据库服务器
- 企业存储服务器
- 近线存储服务器
- 虚拟磁带库
- CCTV 监控数字视频录像
- 医学成像服务器
- Digital Content Delivery (DCD)


产品特点



多彩硬盘抽屉选择



风向示意图





ED204H40(NEW)

2U 服务器机箱

新增功能

布局	数量	描述
指示灯	7	POWER(×1)、HDD(×1)、LAN NIC(×3)、ALARM(×2)
USB3.0	2	USB 3.0
PWM 风扇	5	PWM 风扇

订购信息

订购型号	详情
ED204H-40F3	ED204H40 机箱 & 滑轨 & Flex 1U 300W电源
ED204H-40S4	ED204H40 机箱 & 滑轨 & ED1U-460W 标准电源
ED204H-40R4	ED204H40 机箱 & 滑轨 & ED1UR 400W 1+1 冗余电源

产品说明

产品型号	ED204H40		
描述	400mm深2U机箱，4个3.5"热插拔硬盘位		
材质	金属材料：SGCC	金属厚度：1.2mm	塑胶类型：ABS
支持主板	(12"x13"),(12"x10.5"),(12"x9.6"),(9.6"x9.6"),(6.7"x6.7")		
支持处理器	DP Xeon(Intel),DP Opteron(AMD), Core(Intel)		
背板	支持 SATA 3 & SAS 硬盘		
机箱尺寸	D400XW430XH88(mm)		
	D15.7"XW16.9"XH3.5"(inch)		
硬盘驱位	3.5"	4(Hot-swap)	
支持电源	Flex 1U电源		
扩展插槽	7		
防震散热系统	前部：5 x 4028 mm PWM 风扇		
后窗	标准		
面板	控制按键：电源开关，系统重启		
	指示灯：电源指示灯，硬盘指示灯，网络指示灯，故障警报灯		
	端口：USB3.0(X2)		
重量	净重：kg	毛重：kg	
立方米	0.0464535		
集装箱信息	20':603pcs	40':1206pcs	40'H:1464pcs
包装纸箱规格	54(L)x55.5(W)x15.5(H)cm		

装箱信息

名称	数量	描述
机箱	1	2U 机箱
背板	1	MINI SAS 背板
配件包	1	螺丝包、支架
风扇	5	40X28mm 热插拔风扇
线材	1	显示、开关和USB线